

Conjunto Filtrante

BHS



- ▲ Compostos por Tela-Filtro-Suporte.
- ▲ Tela de proteção externa tipo veneziana injetada em material termoplástica.
- ▲ Filtro tipo manta em poliéster descartável.
- ▲ Temperatura de trabalho $-10^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$.



Conjunto Filtrante (Tela+Filtro+Suporte)

Com função de minimizar a entrada de partículas em suspensão contido no ar.

Características Gerais

Tela de proteção externa tipo veneziana injetada em material termoplástica (ABS auto-extinguível).

Filtro tipo manta em poliéster descartável.

Temperatura de trabalho -10°C~+60°C.




Temperatura de estocagem -20°C~+70°C.

Grau de Proteção: IP54.

Cor cinza.

Código	Montagem	Dimensão Frontal (mm)	Corte painel (mm)	Peso (g)
	Micro ventilador			
FK6620.300	BFS8025H/BF8038HSL	106x106	81x81	90
FB9803	BF8038HSL/BF12038HBL	150x150	120x120	170
FB9804	BF8038HSL/BF12038HBL/BF15050HBL	205x205	171x171	310
FB9805	BF18060HBL	255x255	221x221	450

Medidas dimensionais (mm)



Código	A	B	C	D	E	F
FK6620.300	106	11	10	81	81	92
FB9803	150	16	13	120	120	131
FB9804	205	16	14	171	171	183
FB9805	255	16	14	221	221	221

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio